

# **ETERNAL®**

lesk akrylátový



**vodou ředitelný email pro vnitřní  
i venkovní vrchní lesklé nátěry  
dřeva a kovových konstrukcí**

Výrobní číslo 9706

## Vlastnosti:

**ETERNAL lesk akrylátový** je univerzální vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL lesk akrylátový** tvoří lesklé nátěry s výbornou odolností na povětrnosti.

#### **Oblast použití:**

**ETERNAL lesk akrylátový** je určen k vnitřním i venkovním lesklým náterům dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových desek, sádrokartonu, nepochožího betonu, vláknocementových výrobků a kovových podkladů opatřených antikorozním nátěrem. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámů a těles ústředního topení.

## **Technické údaje:**

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	100 g/l
	0,0833 kg/kg
TOC	0,0483 kg/kg

### **Spotřeba:**

0,28–0,33 kg/m<sup>2</sup> (2 vrstvy – konečný nátěr)

## Odstín:

bílá RAL 9003, slonová kost RAL 1015, žlutá RAL 1028, červená RAL 3020, tmavě modrá RAL 5005, tmavě zelená RAL 6029, světle šedá RAL 7035, tmavě hnědá RAL 8017, černá RAL 9005  
Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do odstínů podle mnoha vzorkovnic.

---

Balení:

0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly, bílá i 10 kg plastové obaly

---

## Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C.  
Nesmí zmrznout!

## Zpracování:

**ETERNAL lesk akrylátový** se nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad štětcem, válečkem, nebo stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 25 °C. Podle způsobu aplikace je

možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množství do 5 hm. % pro natírání štětcem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání. Pro aplikaci vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním se **ETERNAL lesk akryláтовý** neředí. Ověřeno na membránovém zařízení Super Finish 23 od fy Wagner, pracovní tlak čerpadla (na membránu) min. 110 Bar, doporučený stříkací tlak (na výstupu pistole/trysky) min. 80 Bar, použitá tryska HEA 411 a větší, minimální tloušťka mokré vrstvy barvy 130 µm. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu  
neošetřeného dřeva:

1. Odstranění pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředitlem).
  2. Napuštění povrchu prostředkem **FORTEKRYL napouštědlo na dřevo** s ochrannými účinky proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a dřevokaznému hmyzu. V suchých interiérech je možné použít i penetrační prostředek **FORTE penetrál** nebo **ETERNAL protiplísňová hloubková penetrace**.
  3. Lehké přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 po 4 hodinách od napuštění.
  4. 1–2 nátěry barvou **ETERNAL na dřevo základní** případně **ETERNAL mat akrylátový** stejného nebo blízkého odstínu s konečným nátěrem. Interval mezi jednotlivými nátěry je 4–6 hodin (20 °C). Doporučujeme přebroušení jednotlivých vrstev za sucha brusným papírem č. 220.
  5. 2–3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**.

Doporučený postup pro úpravu již ošetřeného dřeva:

1. Obroušení starého náteru za sucha brusným papírem č. 150.
  2. 2-3 nátery vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**. interval mezi nátery 4-6 hodin.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu kovových výrobků a ocelových konstrukcí:

1. Dva nátěry antikorozní základní barvou **ETERNAL antikor akrylá-tový**, nebo barvou **ETERNAL na kovy**. Celková tloušťka nátěru min. 80 µm.
  2. Přebroušení nátěru brusným papírem č. 220.
  3. Dva až tři nátěry disperzním lesklým emalem **ETERNAL lesk akrylátový**. Doba zasychání jednotlivých vrstev 4–6 hodin.

#### Nátěry minerálních podkladů:

Minerální podklady je nutné zbavit všech vrstev malířských barev a nepřílnavých nátěrů. Dostatečně zkarbonatový podklad se nejprve napustí penetračním přípravkem **FORTE penetrál** a po 4 hodinách se provedou 2-3 nátěry disperzním lesklým emalem **ETERNAL lesk akrylátový** s přestávkou mezi dvěma nátěry 4-6 hodin.

# ETERNAL<sup>®</sup>

## lesk akrylátový

### Doporučení:

**ETERNAL lesk akrylátový** je výhodné nanášet válečkem, vhodné je i použití speciálních štětců pro akrylátové barvy. Na větší celistvé plochy se doporučuje aplikace stříkáním. Na barevně nejednotných podkladech a při výrazném rozdílu odstínu podkladu a nového nátěru (černý podklad, bílý vrchní nátěr) doporučujeme provést nejprve dva nátěry barvou **ETERNAL mat akrylátový** odstínu blízkého s vrchním lesklým nátěrem.

### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná osoba č. 1301

### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Znečištěný obal/zbytky výrobku předejte k likvidaci oprávněné osobě. Nespotřebovaný obsah nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí.

### Bezpečnost a hygiena při práci:

**ETERNAL lesk akrylátový** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísňenou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění neprestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdracenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.