



Metylan aktiv odstraňovač tapet

Odstraňovač tapet a nátěrů

MATERIÁL

Popis produktu: Odstraňovač tapet a nátěrů.

Oblast použití: Vhodný pro odstraňování papírových tapet, surových vláken a křehkých barev (i několikrát natřené stěny).

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- » Velmi vydatný koncentrát
- » Velmi účinný díky aktivní kombinaci tensidů
- » Velmi dobré promáčení
- » Rychlý a spolehlivý účinek
- » Bez zápachu
- » Bez rozpouštědel
- » Neškodí podkladům
- » Vydávnost: cca 200 – 400 m

ZPRACOVÁNÍ

Roztok připravený podle tabulky se šetrkou nanese v silné vrstvě, případně dvakrát rozprašovačem. Po dostatečném působení (5–10 min. v závislosti na druhu tapety) lze tapety z podkladu stáhnout po jednotlivých pruzích. Křehké barvy se odstraňují umýváním vodou. Tapety propouštějící vodu a několik na sobě nalepených/přebíraných vrstev tapet před namáčením nejprve zdrsníme hrubým smrkovým papírem nebo jehličkovým válečkem. Podlahy, dveře atd., citlivé na vodu, zakryjeme.

Čištění pracovních nástrojů: Po použití okamžitě umyjte vodou.

Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla ihned odstraňte z umývatelných tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo pomalu aklimatizujte na pokojovou teplotu.



NEPŘEHLÉDNĚTE

Složení: Obsahuje 10–15 % neiontových povrchově aktivních látek, odpěňovač UBA 04165636 a konzervační prostředek. Čištění pracovních nástrojů: Po použití okamžitě umyjte vodou. Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla ihned odstraňte z umývatelných tapet houbou a usušte. Zmrzlé lepidlo pomalu aklimatizujte na pokojovou teplotu.

Likvidace odpadu: Malá množství lze zředěná vylít do kanalizace. Větší množství se likvidují odděleně. Kód odpadu: 080403. Obaly se recyklují prázdné a tříděné na papír a plasty.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle.

První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hodnota pH:	cca 8,5-10,5
Hustota:	1 g/cm ³
Teplota při zpracování:	více než +10 °C (teplota podkladu a okolí)
Poměr míchání:	viz. tabulka Koncentrace a vydatnost
Nanášení:	štetkou Spotřeba: cca 100 ml/m ²
Doba působení:	v závislosti na obložení stěny, které je potřeba odstranit, uvolnění nastává již po 5-10 minutách
Skladování:	12 měsíců od data výroby. Skladujte na suchém místě a dobře uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem!
Balení:	500 ml

KONCENTRACE A VYDATNOST

Obložení stěny	Poměr míchání		Vystačí na
	Metylan Aktiv Odstraňovač tapet	Voda	500 ml nádoba na max.
papírové tapety, nátěr gelovou barvou	250 ml	10 l	200 m ²
těžké tapety, surová vlákna	500 ml	10 l	100 m ²

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.



DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: (+420) 220 101 101

www.metylan.cz